

Style: 99

Thermostatic Valve – Valve thermostatique

Features

- 5-5/16 to 6-1/2" c/c exposed installation
- Temperature adjustable from 34° to 38°C by handle and adjustable from 39° to 49°C by pressing security button on ring
- Automatic flow shut off when cold water supply is interrupted
- Separate flow and temperature control handles
- Built-in check valves
- Solid brass body
- Off-centered 1/2" NPT connections

Cartridges

- Ceramic 1/4 turn (FC9K6LH)
- Thermostatic (FCCART006)

Finish

- Polished chrome


Caractéristiques


- Installation exposée à entraxe variant de 5-5/16 à 6-1/2 pouces c/c
- Température ajustable de 34 à 38°C par la poignée et de 39 à 49°C en maintenant la butée de sécurité sur l'anneau
- Fermeture automatique du débit si l'alimentation d'eau froide est interrompue
- Poignées de contrôle de volume et de température indépendantes
- Soupapes anti-retour intégrées
- Corps en laiton massif
- Raccordements excentrés 1/2 pouce NPT

Cartouches

- Céramique 1/4 de tour (FC9K6LH)
- Thermostatique (FCCART006)

Fini


- Chrome poli



Style: 99

Thermostatic Valve – Valve thermostatique

No	Description		Part Pièce
1	Handle cap	Capuchon de poignée	FCHDL3007
2	Handle screw	Vis pour poignée	FCSCR9009
3	Thermostatic handle kit	Ensemble de poignée thermostatique	FCKTS2071
4	Temperature limiter	Limiteur de température	N / A
5	Thermostatic cartridge	Cartouche thermostatique	FCCART006
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9K6LH
7	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2072
8	Sleeve and check valve kit (with O-ring and washer)	Ensemble de garniture et clapet (avec joint torique et rondelle)	N / A
9	Washer with filter	Rondelle avec filtre	FCWAM1002
10	Offset connector	Connecteur décentré	FCOTH5004
11	Flange	Bride	FCDEC3025



©2020 Industries de Conduits Tubulaires du Canada Ltée ("Belanger"). Tous droits réservés. Cette information est fondée sur des données considérées comme fiables, mais Belanger n'offre aucune garantie expresse ou implicite quant à son exactitude et décline toute responsabilité découlant de son utilisation. Les données énumérées entrent dans la plage normale des propriétés du produit, mais ne devraient pas être utilisées afin d'établir des limites de spécification ou utilisées comme unique directive de conception. L'obligation de Belanger envers les acheteurs est expressément limitée aux modalités de vente. Industries de Conduits Tubulaires du Canada Ltée fait partie de la famille d'entreprises d'Oatey. Une liste des marques Belanger est disponible sur le site web Oatey.com.

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960



©2020 Tubular Industries of Canada ULC ("Belanger"). All Rights Reserved. This information is based on data believed to be reliable but Belanger makes no warranties, express or implied, as to its accuracy and assumes no liability arising out of its use. The data listed falls within the normal range of product properties but should not be used to establish specification limits or used alone as the basis of design. Belanger's liability to purchasers is expressly limited to the terms and conditions of sale. Tubular Industries of Canada ULC is part of the Oatey family of companies. A list of Belanger trademarks can be found on Oatey.com.

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails. belangerH20.com